

LA GAMME COMPLÈTE RACCORDS MULTICOUCHE



LARGEUR DE GAMME DE RACCORDS

SOLUTION MULTIPROFIL

SYSTÈME ANTI-FUITE

DURÉE DE VIE 50 ANS

PROFILS mâchoires			
Ø	U	TH	H
16	■	■	■
20	■	■	■
25	■		
26	■	■	■
32	■	■	■
40	■	■	
50	■	■	
63	■	■	
75	■	■	

SÉCURITÉ & FIABILITÉ

- Certifié NF par Afnor certification, certificat n°81351
- Certificat NF système : Les tubes FIXOMULTIX et raccords FIXOMULTIX sont indissociables les uns des autres, et ne peuvent pas être associés à d'autres tubes ou raccords certifiés NF 545.

APPLICATIONS

- Distribution d'eau chaude/froide : chauffage, PCBT, sanitaire

CARACTÉRISTIQUES

- Bague de fixation en polyéthylène
- Douilles en inox de haute résistance garantissent un sertissage de qualité
- Triple joint torique en EPDM conformes à la norme EN 681-1
- Équipés d'un système anti-fuite pour identifier toutes anomalies de sertissage lors de la mise en œuvre

PERFORMANCE

- Pression nominale de service : 10 bar
- Classe 2 : 10 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C/10 bar),
- Classe 4 : 10 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- Classe 5 : 6 bar - Radiateurs haute température,
- Classe « Eau glacée » : 10 bar.
- Classes 2, 4 et 5 conformes à la norme ISO 10508

GARANTIE & EXCLUSION

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU

PRESCRIPTION DE POSE






- Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U, H et TH
- Les fenêtres de contrôles vous permettront de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait.
- Il est impératif d'ébavurer le tube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord.
- En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.
- Respecter un couple de serrage de 30 Nm max. pour ne pas détériorer les tarauds
- Pour réaliser l'étanchéité du raccord au niveau du taraudage, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.
- L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite.
- Les raccords doivent rester accessibles.
- L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.





Multiprofil U-TH-H pour les diamètres 16, 20, 26 et 32.
Multiprofil TH-H pour les diamètres 40, 50, 63 et 75.
Profil U pour le diamètre 25.



PRÉCAUTION D'EMPLOI




- Penser à ébavurer le tube avant d'insérer la tétine dans le tube.
- Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.
- Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.
- Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).
- Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques ; vérifier l'alignement des tuyauteries.
- Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 30 N.mètre max.
- Pour réaliser l'étanchéité du raccord au niveau du taraudage, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie.
- L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite.
- Les raccords doivent rester accessibles.
- L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.








	Référence	Diamètre	Profils
RACCORD DROIT MÂLE			
	30311-16-12	16-3/8"	TH-H-U
	30311-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30311-16-20	16x3/4"	TH-H-U
	30311-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30311-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	30311-20-26	20x1"	TH-H-U
	302011008	25x3/4"	U
	302011009	25x1"	U
	30311-26-20	26x3/4"	TH-H-U
	30311-26-26	26x1"	TH-H-U
	30311-32-26	32x1"	TH-H-U
	302011010	40x1"1/4	TH-U
	30311-50-40	50x1"1/2	TH-U
	302011012	63x2"	TH-U
	30311-75-66	75x2"1/2	TH-U
RACCORD DROIT FEMELLE**			
	30312-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30312-16-20	16x3/4"	TH-H-U
	30312-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30312-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	30312-20-26	20x1"	TH-H-U
	302011006	25x3/4"	U
	302011007	25x1"	U
	30312-26-20	26x3/4"	TH-H-U
	30312-26-26	26x1"	TH-H-U
	30312-32-26	32x1"	TH-H-U
	30312-40-33	40x1"1/4	TH-U
	30312-50-40	50x1"1/2	TH-U
	30312-63-50	63x2"	TH-U
	30312-75-66	75x2"1/2	TH-U
DROIT FEMELLE ÉCROU TOURNANT**			
	30314-16-12	16x3/8"	TH-H-U
	30314-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30314-16-20	16x3/4"	TH-H-U
	30314-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30314-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	302011101	25x3/4"	U
	302011102	25x1"	U
	30314-26-20	26x3/4"	TH-H-U
	30314-26-26	26x1"	TH-H-U
	30314-32-26	32x1"	TH-H-U
	30314-32-33	32x1"1/4	TH-H-U
	30314-32-40	32x1"1/2	TH-H-U
	302011103	40x1"1/4	TH-U
	302011104	40x1"1/2	TH-U
COUDE ÉGAL 45°			
	302011206	25	U
	30325-26	26	TH-H-U
	30325-32	32	TH-H-U
	302011207	40	TH-U
	302011208	50	TH-U
	30325-63	63	TH-U
	30325-75	75	TH-U
COUDE ÉGAL 90°			
	30326-16	16	TH-H-U
	30326-20	20	TH-H-U
	302011205	25	U
	30326-26	26	TH-H-U
	30326-32	32	TH-H-U
	302011211	40	TH-U
	302011212	50	TH-U
	302011213	63	TH-U
	30326-75	75	TH-U

	Référence	Diamètre	Profils
COUDE FEMELLE À SERTIR			
	30361-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30361-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30361-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	302011305	25x3/4"	U
	302011306	25x1"	U
	30361-26-20	26x3/4"	TH-H-U
	30361-26-26	26x1"	TH-H-U
	30361-32-26	32x1"	TH-H-U
	30361-40-40	40x1"1/2	TH-U
	30361-50-40	50x1"1/2	TH-U
COUDE MÂLE À VISSER			
	30362-16-12	16x3/8"	TH-H-U
	30362-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30362-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30362-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	302011307	25x3/4"	U
	302011308	25x1"	U
	30362-26-20	26x3/4"	TH-H-U
	30362-26-26	26x1"	TH-H-U
	30362-32-26	32x1"	TH-H-U
	30362-40-33	40x1"1/4	TH-U
COUDE À VISSER ÉCROU TOURNANT			
	30363-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30363-16-20	16x3/4"	TH-H-U
	30363-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30363-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	302011401	25x3/4"	U
	30363-26-20	26x3/4"	TH-H-U
TÉ FEMELLE AU CENTRE			
	30342-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30342-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30342-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	302011511	25x1/2"	U
	302011512	25x3/4"	U
	30342-26-15	26x1/2"	TH-H-U
	30342-26-20	26x3/4"	TH-H-U
	30342-32-15	32x1/2"	TH-H-U
	30342-32-20	32x3/4"	TH-H-U
	30342-32-26	32x1"	TH-H-U
	302011501	40x1/2"	TH-U
	302011515	40x3/4"	TH-U
	302011516	40x1"	TH-U
	302011517	50x1/2"	TH-U
	302011518	50x3/4"	TH-U
	302011506	50x1"	TH-U
	302011507	63x1/2"	TH-U
	302011508	63x3/4"	TH-U
	302011509	63x1"	TH-U
TÉ MÂLE AU CENTRE			
	30341-16-15	16x1/2"	TH-H-U
	30341-20-15	20x1/2"	TH-H-U
	30341-20-20	20x3/4"	TH-H-U
	302011510	25x3/4"	U
	30341-26-20	26x3/4"	TH-H-U
	30341-32-26	32x1"	TH-H-U

Multiprofil U-TH-H pour les diamètres 16, 20, 26 et 32.
Multiprofil TH-U pour les diamètres 40, 50, 63 et 75.
Profil U pour le diamètre 25.

**Couple de serrage de 30 Nm maxi.

	Référence	Diamètre	Profils
TÉS ÉGAUX			
	30343-16-16-16	16x16x16	TH-H-U
	30343-20-20-20	20x20x20	TH-H-U
	302011627	25x25x25	U
	30343-26-26-26	26x26x26	TH-H-U
	30343-32-32-32	32x32x32	TH-H-U
	30343-40-40-40	40x40x40	U
	302011630	50x50x50	TH-U
	30343-63-63-63	63x63x63	U
	30343-75-75-75	75x75x75	U
TÉ RÉDUIT			
	30344-16-20-16	16x20x16	TH-H-U
	30344-20-16-16	20x16x16	TH-H-U
	30344-20-16-20	20x16x20	TH-H-U
	30344-20-20-16	20x20x16	TH-H-U
	302011625	20x25x20	TH-H-U*
	30344-20-26-20	20x26x20	TH-H-U
	302011618	25x20x20	U
	302011621	25x16x25	U
	302011622	25x20x25	U
	302011615	25x16x16	U
	302011616	25x16x20	U
	302011617	25x20x16	U
	302011619	25x25x16	U
	302011626	25x32x25	U
	302011628	25x25x20	U
	30344-26-16-16	26x16x16	TH-H-U
	30344-26-16-20	26x16x20	TH-H-U
	30344-26-16-26	26x16x26	TH-H-U
	30344-26-20-16	26x20x16	TH-H-U
	30344-26-20-20	26x20x20	TH-H-U
	30344-26-20-26	26x20x26	TH-H-U
	30344-26-26-16	26x26x16	TH-H-U
	30344-26-26-20	26x26x20	TH-H-U
	30344-26-32-26	26x32x26	TH-H-U
	30344-32-16-32	32x16x32	TH-H-U
	30344-32-20-32	32x20x32	TH-H-U
	302011620	32x25x25	TH-H-U
	302011623	32x25x32	TH-H-U
	30344-32-26-26	32x26x26	TH-H-U
	30344-32-26-32	32x26x32	TH-H-U
	30344-40-20-40	40x20x40	TH-H-U*
	302011624	40x25x40	TH-H-U*
	30344-40-26-40	40x26x40	TH-H-U*
	30344-40-32-32	40x32x32	TH-H-U*
	302011636	40x32x40	TH-H-U*
	30344-50-26-50	50x26x50	TH-H-U*
	30344-50-32-50	50x32x50	TH-H-U*
	30344-50-40-50	50x40x50	TH-U
	302011640	63x26x63	TH-H-U*
	30344-63-32-63	63x32x63	TH-H-U*
	30344-63-40-63	63x40x63	TH-U
	30344-63-50-63	63x50x63	TH-U
	30344-75-40-75	75x40x75	TH-U
MANCHON ÉGAL			
	30334-16	16	TH-H-U
	30334-20	20	TH-H-U
	302011709	25	U
	30334-26	26	TH-H-U
	30334-32	32	TH-H-U
	302011714	40	TH-U
	302011715	50	TH-U
	302011716	63	TH-U
	30334-75	75	TH-U

	Référence	Diamètre	Profils
MANCHON RÉDUIT			
	30335-20-16	20-16	TH-H-U
	302011710	25-16	TH-H-U*
	302011711	25-20	TH-H-U*
	30335-26-16	26-16	TH-H-U
	30335-26-20	26-20	TH-H-U
	30335-32-20	32-20	TH-H-U
	302011712	32-25	TH-H-U
	30335-32-26	32-26	TH-H-U
	302011713	40-25	TH-H-U*
	30335-40-26	40-26	TH-H-U*
	30335-40-32	40-32	TH-H-U*
	302011720	50-32	TH-H-U*
	302011721	50-40	TH-U
	302011722	63-40	TH-U
	302011723	63-50	TH-U
	30335-75-50	75-50	TH-U
	30335-75-63	75-63	TH-U
BAGUE SERTISSAGE			
	3037-16	16	TH-H-U
	3037-20	20	TH-H-U
	302011803	25	U
	3037-26	26	TH-H-U
	3037-32	32	TH-H-U
APPLIQUE SIMPLE*			
	3035-16-15S	16x1/2"	TH-H-U
	3035-20-15S	20x1/2"	TH-H-U
	3035-20-20S	20x3/4"	TH-H-U
	302011802	25x3/4"	U
	3035-26-20S	26x3/4"	TH-H-U
APPLIQUE DOUBLE			
	3035-16-15D	16x1/2"	TH-H-U
	3035-20-15D	20x1/2"	TH-H-U
KIT APPLIQUE			
	3035-16-15	16x1/2"	TH-H-U
RACCORD DR CU/MC À SERTIR			
	30313-16-14	16/14	TH-H-U
	30313-16-15	16/15	TH-H-U
	30313-16-16	16/16	TH-H-U
	30313-20-18	20/18	TH-H-U
	30313-20-22	20/22	TH-H-U
RACCORD PASSERELLE PER MC À SERTIR			
	3038-16-16	16/13x16	TH-H-U
	3038-20-16	20/13x16	TH-H-U
	3038-20-20	20/16x20	TH-H-U
	302011805	25/20x25	U
	3038-26-25	26/20x25	TH-H-U
BOUCHON D'ATTENTE			
	302010901	16	TH-H-U
	302010902	20	TH-H-U
	302011801	25	U
	302010903	26	TH-H-U
	302010904	32	TH-H-U
	302010905	40	TH-U
	302010906	50	TH-U

*Multiprofil U-TH-H pour les diamètres 16, 20, 26 et 32.

Multiprofil TH-U pour les diamètres 40, 50, 63 et 75.

Profil U pour le diamètre 25.